

# Drucksensoren, elektronisch

OEM-Anwendung Typ 7018

Heavy Duty Compact Typ 7019

Heavy Duty Industrie Typ 7030, 7032 (mit frontbündiger Membran)



Seite 1/3 Preisblatt 70\_18\_Drucksensoren\_OEM\_Heavyduty\_Edelstahl.pdf

Druckanschluss Edelstahl  
Ausgangssignal 4-20 mA, 2-Leitertechnik  
Hilfsenergie 10-30 VDC

Genauigkeit  
0,5 %



Typ 7018



Typ 7030

>> Standard-Messbereich

| Standarddruck | Hochdruck    |
|---------------|--------------|
| 0...+ 1,0 bar | 0...+ 40 bar |
| 0...+ 1,6 bar | 0...+ 60 bar |
| 0...+ 2,5 bar | 0...+100 bar |
| 0...+ 4,0 bar | 0...+160 bar |
| 0...+ 6,0 bar | 0...+250 bar |
| 0...+10,0 bar | 0...+350 bar |
| 0...+16,0 bar | 0...+400 bar |
| 0...+25,0 bar | 0...+600 bar |

Nur Typ 7030 und Typ 7032

|                |                   |               |
|----------------|-------------------|---------------|
| 0...+0,10 bar  | -1...0...+1,5 bar | -0,10...0 bar |
| 0...+0,16 bar  | -1...0...+ 5 bar  | -0,25...0 bar |
| 0...+0,25 bar  |                   | -0,40...0 bar |
| 0...+0,40 bar. |                   | -0,60...0 bar |
| 0...+0,60 bar. |                   | -1,00...0 bar |

Druck mechanisch

| Artikel                | 7018  | 7019                             | 7030  | 7032                      |
|------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| Druckanschluss         | Edelstahl   |                                  | Edelstahl   |                           |
| Gewinde                | G1/4  |                                  | Mit innenliegender Membran                                | Mit frontbündiger Membran |
| Elektrischer Anschluss | Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 Form A mit Kabeldose | Rundsteckverbinder M12x1 4-polig | Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 Form A mit Kabeldose |                           |

| Standarddruck |          | €/Stück  | €/Stück  | €/Stück  | €/Stück  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Stück       |          | 123,00   | 123,00   | 338,00   | 390,00   |
| 2 - 4 Stück   |          | 116,00   | 116,00   | 299,00   | 352,00   |
| ab 5 Stück    |          | 98,00    | 98,00    | 270,00   | 311,00   |
| 0...+ 1,0 bar | Best.Nr. | 7018 069 | 7019 069 | 7030 069 | s.u.     |
| 0...+ 1,6 bar | Best.Nr. | 7018 070 | 7019 070 | 7030 070 | s.u.     |
| 0...+ 2,5 bar | Best.Nr. | 7018 072 | 7019 072 | 7030 072 | 7032 072 |
| 0...+ 4,0 bar | Best.Nr. | 7018 073 | 7019 073 | 7030 073 | 7032 073 |
| 0...+ 6,0 bar | Best.Nr. | 7018 074 | 7019 074 | 7030 074 | 7032 074 |
| 0...+10,0 bar | Best.Nr. | 7018 075 | 7019 075 | 7030 075 | 7032 075 |
| 0...+16,0 bar | Best.Nr. | 7018 076 | 7019 076 | 7030 076 | 7032 076 |
| 0...+25,0 bar | Best.Nr. | 7018 078 | 7019 078 | 7030 078 | 7032 078 |

| Hochdruck    |          | €/Stück  | €/Stück  | €/Stück  | €/Stück  |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Stück      |          | 133,00   | 133,00   | 358,00   | 400,00   |
| 2 - 4 Stück  |          | 126,00   | 126,00   | 319,00   | 362,00   |
| ab 5 Stück   |          | 108,00   | 108,00   | 290,00   | 321,00   |
| 0...+ 40 bar | Best.Nr. | 7018 079 | 7019 079 | 7030 079 | 7032 079 |
| 0...+ 60 bar | Best.Nr. | 7018 080 | 7019 080 | 7030 080 | 7032 080 |
| 0...+100 bar | Best.Nr. | 7018 081 | 7019 081 | 7030 081 | 7032 081 |
| 0...+160 bar | Best.Nr. | 7018 082 | 7019 082 | 7030 082 | 7032 082 |
| 0...+250 bar | Best.Nr. | 7018 084 | 7019 084 | 7030 084 | 7032 084 |
| 0...+315 bar | Best.Nr. | -        | -        | 7030 085 | -        |
| 0...+400 bar | Best.Nr. | 7018 086 | 7019 086 | 7030 086 | 7032 086 |
| 0...+600 bar | Best.Nr. | 7018 087 | 7019 087 | 7030 087 | 7032 087 |

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

© 2016 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

# Drucksensoren, elektronisch

OEM-Anwendung Typ 7018

Heavy Duty Compact Typ 7019

Heavy Duty Industrie Typ 7030, 7032 (mit frontbündiger Membran)



Seite 2/3 Preisblatt 70\_18\_Drucksensoren\_OEM\_Heavyduty\_Edelstahl.pdf

Druckanschluss Edelstahl  
Ausgangssignal 4-20 mA, 2-Leitertechnik  
Hilfsenergie 10-30 VDC

Genauigkeit  
0,5 %



Typ 7018



Typ 7030

>> Standard-Messbereich

| Standarddruck | Hochdruck    |
|---------------|--------------|
| 0...+ 1,0 bar | 0...+ 40 bar |
| 0...+ 1,6 bar | 0...+ 60 bar |
| 0...+ 2,5 bar | 0...+100 bar |
| 0...+ 4,0 bar | 0...+160 bar |
| 0...+ 6,0 bar | 0...+250 bar |
| 0...+10,0 bar | 0...+350 bar |
| 0...+16,0 bar | 0...+400 bar |
| 0...+25,0 bar | 0...+600 bar |

Nur Typ 7030 und Typ 7032

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| 0...+0,10 bar | -1...0...+1,5 bar | -0,10...0 bar |
| 0...+0,16 bar | -1...0...+ 5 bar  | -0,25...0 bar |
| 0...+0,25 bar |                   | -0,40...0 bar |
| 0...+0,40 bar |                   | -0,60...0 bar |
| 0...+0,60 bar |                   | -1,00...0 bar |

Druck mechanisch

| Artikel                | 7030   | 7032                                      |
|------------------------|--|---|
| Druckanschluss         | Edelstahl<br>Mit innenliegender<br>Membran                   | Edelstahl<br>Mit frontbündiger<br>Membran |
| Gewinde                | G1/2   | G 1                                       |
| Elektrischer Anschluss | Winkelstecker nach DIN EN 175301-803<br>Form A mit Kabeldose |   |

|                | €/Stück           | €/Stück  |
|----------------|-------------------|----------|
| 1 Stück        | 368,00            | 410,00   |
| 2 - 4 Stück    | 329,00            | 372,00   |
| ab 5 Stück     | 300,00            | 331,00   |
| 0...+ 0,10 bar | Best.Nr. 7030 063 | 7032 063 |
| 0...+ 0,16 bar | Best.Nr. 7030 064 | 7032 064 |
| 0...+ 0,25 bar | Best.Nr. 7030 065 | 7032 065 |
| 0...+ 0,40 bar | Best.Nr. 7030 066 | 7032 066 |
| 0...+ 0,60 bar | Best.Nr. 7030 067 | 7032 067 |
| 0...+ 1,00 bar | Best.Nr. 7030 069 | 7032 069 |
| 0...+ 1,60 bar | Best.Nr. 7030 070 | 7032 070 |

| Unterdruck    |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| 1 Stück       | Preise            |          |
| 2 - 4 Stück   | auf               |          |
| ab 5 Stück    | Anfrage           |          |
| -0,10...0 bar | Best.Nr. 7030 011 | 7032 011 |
| -0,25...0 bar | Best.Nr. 7030 013 | 7032 013 |
| -0,40...0 bar | Best.Nr. 7030 014 | 7032 014 |
| -0,60...0 bar | Best.Nr. 7030 015 | 7032 015 |
| -1,00...0 bar | Best.Nr. 7030 016 | 7032 016 |

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

© 2016 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

# Drucksensoren, elektronisch

OEM-Anwendung Typ 7018

Heavy Duty Compact Typ 7019

Heavy Duty Industrie Typ 7030, 7032 (mit frontbündiger Membran)



Seite 3/3 Preisblatt 70\_18\_Drucksensoren\_OEM\_Heavyduty\_Edelstahl.pdf

Druckanschluss Edelstahl  
Ausgangssignal 4-20 mA, 2-Leitertechnik  
Hilfsenergie 10-30 VDC

Genauigkeit  
0,5 %



Typ 7018



Typ 7030

>> Standard-Messbereich

| Standarddruck | Hochdruck    |
|---------------|--------------|
| 0...+ 1,0 bar | 0...+ 40 bar |
| 0...+ 1,6 bar | 0...+ 60 bar |
| 0...+ 2,5 bar | 0...+100 bar |
| 0...+ 4,0 bar | 0...+160 bar |
| 0...+ 6,0 bar | 0...+250 bar |
| 0...+10,0 bar | 0...+350 bar |
| 0...+16,0 bar | 0...+400 bar |
| 0...+25,0 bar | 0...+600 bar |

Nur Typ 7030 und Typ 7032

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| 0...+0,10 bar | -1...0...+1,5 bar | -0,10...0 bar |
| 0...+0,16 bar | -1...0...+ 5 bar  | -0,25...0 bar |
| 0...+0,25 bar |                   | -0,40...0 bar |
| 0...+0,40 bar |                   | -0,60...0 bar |
| 0...+0,60 bar |                   | -1,00...0 bar |

Druck mechanisch

| Artikel                | 7030   | 7032                                      |
|------------------------|--|---|
| Druckanschluss         | Edelstahl<br>Mit innenliegender<br>Membran                   | Edelstahl<br>Mit frontbündiger<br>Membran |
| Gewinde                | G1/2   |   |
| Elektrischer Anschluss | Winkelstecker nach DIN EN 175301-803<br>Form A mit Kabeldose |   |

|                    | 1 Stück     | Preise   | Preise   |
|--------------------|-------------|----------|----------|
|                    | 2 - 4 Stück | auf      | auf      |
|                    | ab 5 Stück  | Anfrage  | Anfrage  |
| -1...0...+ 1,5 bar | Best.Nr.    | 7030 043 | 7032 043 |
| -1...0...+ 5 bar   | Best.Nr.    | 7030 045 | 7032 045 |

Weitere Preisstaffel auf Anfrage.

Optional auf Anfrage möglich: Für Typ 7030 und 7032:  
Genauigkeit 0,25%  
Ausgangssignal 0 ... 5 VDC oder 0 ... 10 V, 3-Leiter-Technik

Drucksensoren für Absolutdruck auf Anfrage.

Weitere Optionen auf Anfrage

Alle Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Standardmäßig liefern wir mit UPS.

Unsere Versandkosten sind gewichts- bzw. volumenabhängig: innerhalb von Deutschland berechnen wir mindestens 14,00 € Versandpauschale.  
Natürlich liefern wir auch über hinaus –bitte fragen Sie uns danach.

© 2016 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

**BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik**

An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de